

ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP2015



Das Muss für Mobilität

- DECT Lösung für eine **Komfortinstallation mit verdeckter Basisstation**
- **4 gleichzeitige Telefonate**, bis zu **6 Mobilteile** und **6 SIP Konten**, ein branchenführendes System
- **Extra großes beleuchtetes Display** mit einfacher Bedienung für die wichtigsten Geschäftsprozesse
- Zugriff auf **lokale und Netzwerktelefonbücher** für optimales Kontaktmanagement
- **Mehr Mobilität** mit Gürtelclip und Headset-Anschluss

-  Freisprechen
-  4 gleichzeitige Telefonate
-  Mit bis zu 6 Mobilteilen
-  Großes Display
-  Für bis zu 6 SIP-Konten

Alcatel IP2015



Bestellnummer:

3700601410297

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- Inklusive Basisstation, ein Mobilteil, Mobilteil-Ladestation, Netzteile
- 90x65 beleuchtetes grafisches Display
- Wähltasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 6 SIP Konten
- Unterstützung von bis zu 6 x IP15 Mobilteilen per Basis
- Flexible Telefonnummer/Mobilteil- Zuordnungsstruktur
- Konfigurierbarer Mobilteilname
- Paging-/Registrationstaste an der Basisstation
- Freisprechen
- 2,5mm Headset-Anschluss, Gürtelclip
- Anrufe : 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst), zentralisiert
- Telefonbuch: lokal (200), gemeinsam (200, herunterladbar), Netzwerk und Blacklist
- Anrufer-ID (Name & Nummer) im Display
- Integrierte Sprachen: 10

Unterstützte Funktionen

- Mehrfachanrufe (bis zu 2 am Mobilteil/bis zu 4 an der Basis)
- Schnellwahl (10)
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, verpasster Anruf, kein Service, außer Reichweite, MWI)
- Stumm, Halten, Weiterleiten (intern und extern), Anruf weiterleiten, Wiederwahl , 3-Wege Konferenz , Anklopfen, Anruf wechseln, Konferenz splitten,...
- 10 polyphone Melodien
- Nicht stören, Tastensperre
- Lautstärke regulieren (Hörer, Mobilteil ,Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne, Vorwahl-Austausch, Geblockte Nummern
- Anonyme Anrufe, Abweisen anonymer Anrufe, Blacklist
- Mailbox
- Netzwerkkonferenz, Nicht stören & Rufumleitungssynchronisierung
- Interne Anrufe, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer

Tastenfeld

- 2 Softkeys
- 2-Wege-Navigationstaste
- Stumm, Halten, Weiterleiten, Konferenz, Intern, Freisprechen, Wahlwiederholung

Schnittstellen

- 1 RJ-45 10/100Mbps (Basis) mit autom. Erkennung
- 5VDC Netzkabelanschluss (Basis)
- 1 Buchse (2,5mm) für Headset Anschluss
- 6VDC Netzkabelanschluss (Mobilteil Ladestation)

Funk-Spezifikationen

- Frequenz-Band
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
 - DECT 6.0 North Amerika : 1920MHz-1930MHz
- Reichweite:
 - Im Haus: 50m/Außenbereich: 300m

Technische Spezifikationen

VoIP Protokoll Unterstützung :

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Sprach Funktionen :

- G722, G711A/ u, G726, G729a/b
- HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Mikrofon mit AEC

Netzwerk Funktionen :

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, Redundanter Server-Support
- STUN
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- NTP

Sicherheit Funktionen :

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2 Berechtigungsebenen (Admin/Benutzer)
- Zertifikate-Management

Konfiguration und Management

IP Adressen Zuordnung :

- DHCP, Statische IP, PPPoE

Konfigurationssupport :

- Tastenfeld/LCD-Display
- Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- Autoprovisionierung mit PnP
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll
- SUOTA zum Upgraden des Mobilteils
- One-Click-Konfiguration

Technische Daten & Umweltbedingungen

Montage :

- Tisch und Wandmontage (Basis)

Power over Ethernet :

- 802.3af, Klasse 2 (nur Alcatel IP2015)

Netzteil :

- Mobilteil : AC100-240V Eingang, 6Vdc/0.3A Ausgang
- Basis : AC100-240V Eingang, 5Vdc/0.8A

Akkus :

- Akkusatz: 2.4v/550mAh NiMH (Standby Zeit: 7days/Sprechzeit: 7h)

Betriebstemperatur :

- Von 0° bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb :

- Bis zu 95% nicht kondensierend

Lagerungstemperatur :

- Bis zu 60°C