

Temporis IP151



Höchste Effizienz

- ≡ Vollduplex-Freisprechen zur Vereinfachung Ihrer Konferenzgespräche
- ≡ Headset-Unterstützung zum Führen angenehmer Gespräche in Büroumgebungen
- ≡ 10 Kurzwahltasten zum schnellen Zugriff auf Ihre wichtigsten Kontakte
- ≡ Integration in die Telefonanlage (CTI)
- ≡ Zweifarbige Besetztlampenfelder
- ≡ Zugriff auf das lokale (1000 Einträge) und Netzwerk-Telefonbuch für eine perfekte Kontaktverwaltung
- ≡ Mit IPv6-Unterstützung bereit für die Zukunft

-  Beleuchtetes grafisches Display
-  Vollduplex-Freisprechen
-  10 Kurzwahltasten
-  2 SIP-Konten

Temporis IP151



Bestellnummer

3700601414639

Hauptmerkmale

- 158x57 beleuchtetes, grafisches Display
- 2 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet (PoE)
- Vollduplex-Freisprechen
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufliste: 100 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Integrierte Sprachen: 10

Funktionen

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 6)
- 10 Funktionstasten, 5 davon zweifarbig beleuchtet (bis zu 18 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, kein Dienst, Headset, Stummschaltung)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung, Makeln, Rufumleitung, Wahlwiederholung, 3-Wege-Konferenzschaltung
- 10 integrierte Melodien, herunterladbarer .wav Klingelton
- Nicht stören
- Autom. Rufannahme, Rückruf bei besetzt, Rückruf aus der Mailbox
- Gegensprechen, Mehrfach-Paging
- Lautstärkeregelung (Hörer, Freisprecheinrichtung, Headset, Klingeltöne)
- Rufnummerpläne
- Anonymer Anruf, ACR
- Systemlogo oder benutzerdefiniertes Logo
- XML-Browser, Action URLs, URI-Befehle
- Tastensperre (3 Stufen)
- Hotline-Funktion

IP PBX-Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören, Funktionssync.
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik
- Rufübernahme, Anruf parken
- Call Completion

Tastatur

- 3 Softkey-Tasten (konfigurierbar mittels XML)
- Menü, Warteschleife, Abbrechen
- 10 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (18 virtuelle Tasten)
- 5-teilige Navigationstaste (konfigurierbar)
- Wahlwiederholung, Zugriff auf Mailbox
- Tasten für Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Freisprecheinrichtung und Headset

Interfaces

- 2 RJ-45 Ports für automatische Erkennung 10/100Mbps (einer für LAN einer für PC)
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Hörers
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Headsets
- 5V DC Netzeingangsbuchse

Technische Daten

VoIP-Protokollfunktionen:

- SIPv2 (RFC3261)

Sprachfunktionen:

- G722, G711A, G711u, G726, G729ab, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vollduplex-Freisprechen

Netzwerkfunktionen:

- DHCP/Statisch/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, Support für redundanten Server
- STUN
- DTMF: Inband, RFC2833, SIP-Info
- 802.1x, LLDP, Portspiegelung
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsmerkmale:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentisierung
- Hochladen von Server- und Client-Zertifikaten
- AES-Verschlüsselung Konfig.-Datei
- 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)
- Maskierung gewählter Passwörter

Konfiguration und Verwaltung

Zuweisung IP-Adresse:

- DHCP, Statische IP, PPPoE

Konfigurationshilfe:

- Tastatur
- Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP, APRT-Support
- TR069
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

Physisch & Umgebung

Installation:

- Verstellbare Stütze mit unterschiedlichen Positionen: 2
- Wandmontage möglich

Stromversorgung via Ethernet:

- 802.3af

Netzadapter:

- AC 100-240V Eingang, 5V DC/1500mA Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)

Betriebstemperatur:

- -5 bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:

- bis zu 95% nicht kondensierend

Lagerungstemperatur:

- bis zu 60°C